

IMPETUM-1200

GIUNTATRICE LONGITUDINALE CON APPLICAZIONE DELLA COLLA INTEGRATA

	1200
Caratteristiche dell'impiallacciatura Larghezza in mm (contro vena) Lunghezza in mm (lungo vena) Spessore in mm * Contenuto di umidità in % (ca.)	45 - 1200 380 - 3800 0,4 - 1,5 8 - 12
<i>* altri spessori a richiesta</i>	
Prestazioni della macchina Velocità di avanzamento in m/min. Velocità media di produzione in m/min.	5 - 50 20-30
Caratteristiche tecniche Lunghezza della zona riscaldata in mm Temperatura della zona riscaldata in °C Energia elettrica in kW Aria compressa in bar Consumo di energia elettrica in kWh (ca.) Consumo aria compressa in NL/min. (ca.)	1000 200 10 6 4 5
Caratteristiche colla Tipo di colla (consigliato) Capacità vasca colla in gr Unità refrigerante vasca colla	Ureica, Kaurit 106 150 x 1 Ad acqua
Dimensioni e peso Lunghezza in mm Larghezza in mm Altezza in mm Altezza piano di lavoro in mm Peso in Kg (approssimativamente)	2290 2280 1900 960 2000

Colori

Blu
Grigio caldo chiaro
Grigio caldo scuro

Optional

Kit per spessori fino a 3 mm.

"I dati tecnici mostrati non sono vincolanti e dipendono dalle circostanze locali".

"I dati tecnici mostrati possono subire cambiamenti".



Monguzzi Paolo, Carlo & C. S.n.c.
Via Marsala 5, 20061 Carugate (MI) ITALIA
Tel: 02/9253802
Fax: 02/9252204
info@monguzzi.net
www.monguzzi.net